

Pavimento vinílico de la marca GERFLOR **MIPOLAM TROPLAN**, de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional. Suministrado en losetas de 608 x 608 mm. o rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor  $\leq 7,5 \text{ mm}^3$  (Grupo M). Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto, y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego ( $B_{f1s1}$ ). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC)  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196  $>99\%$ .